

MUROPLAC

Materiales

- * Bloques de Yeso Macizo
Dimensiones: 50 x 66.6 x 8 cm. Con bordes machimbrados y caras perfectamente planas y pulidas.
- * Adhesivo Durlock®
Se lo utiliza para la unión entre bloques, rellenar canaletas de las instalaciones y pegar la placa Durlock® a la pared de bloques de yeso.
- * Cinta Joint de Papel
- * Masilla de Secado Rápido Durlock®
- * Masilla Lista para Usar Durlock®
- * Placa de Yeso Durlock® Estándar
9.5 mm
Dimensiones: 1.20 x 2.40 m
- * Set de Juntas
Formado por 8 juntas de poliestireno expandido de 8 cm de ancho por 1 cm de espesor y 4 juntas de hardboard del mismo ancho y 3 mm de espesor.
- * Clavos de Copa

Herramientas

- * Nivel de 1 m
- * Regla de 20 mm x 50 mm x 2 m
- * Balde
- * Cuchara de yesero
- * Cepillo
- * Maza de goma
- * Serrucho de dientes altos
- * Lana metálica con dientes de 1 cm
- * Espátula de 15 cm

SI NECESITA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LA INSTALACIÓN,
TIENE ALGUNA INQUIETUD O DESEA VISITAR AL DISTRIBUIDOR
MÁS CERCANO A SU DOMICILIO LLAME AL 4480-6090

Av. Bríg. Juan M. de Rosas 2720
(B1754FTT) San Justo, Buenos Aires
Tel. (011) 4480-6090 info@durlock.com
www.durlock.com



BLOQUE SÓLIDO DE YESO

ADHESIVO DURLOCK®

PLACA DE YESO DURLOCK®

CINTA DURLOCK®

MASILLA DURLOCK®

TODOS LOS CAMINOS
CONDUCEN A...

**MUROPLAC. NUESTRAS PAREDES
PARA INTERIOR VISTAS POR DENTRO**

 **DURLOCK®**

 **DURLOCK®**

 **DURLOCK®**

NUEVA

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE PAREDES INTERIORES



Dividir un ambiente haciendo una nueva habitación
1 día, obra Muroplac.

- * GRAN VELOCIDAD DE EJECUCIÓN
- * NO SE REALIZAN REVOQUES
- * LISTO PARA PINTAR A LOS 3 DÍAS

- * EXCELENTES PROPIEDADES IGNÍFUGAS
- * MÁS LIVIANA QUE LA PARED TRADICIONAL
- * APTO PARA LOCALES HÚMEDOS

MUROPLAC ES UNA PARED DE NÚCLEO SÓLIDO CON BLOQUE DE YESO DE 8 CM. EMPLACADO EN AMBAS CARAS CON PLACAS DURLOCK® ESTÁNDAR DE 9,5 MM, OBTENIÉNDOSE UN MURO MACIZO DE 10 CM. DE ESPESOR. ESTA SOLUCIÓN PERMITE CONSTRUIR LAS PAREDES ELIMINANDO LOS REVOQUES LOGRANDO DE ESTA MANERA UNA GRAN REDUCCIÓN DE COSTOS Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN.

CONSTRUCCIÓN DE LA PARED SÓLIDA CON BLOQUES DE YESO

MUROPLAC



Colocar la junta de poliestireno lateralmente y hardboard sobre el piso nivelado. Colocar la primera hilera de bloques sobre la junta sin Adhesivo Durlock®. Golpear con martillo de goma para encastrar.



Colocar trabada la segunda hilera y sucesivas. Cortar los bloques con serruchos de dientes altos. Retirar excedente de Adhesivo entre bloques.



Los marcos deben colocarse con anterioridad. Los bloques se introducen en las jambas.



Dejar 1,5 cm entre la pared y la viga o cielorraso, colocar junta de poliestireno y rellenar con Adhesivo el espacio entre pared y junta.



Replantear las instalaciones, canaletear, colocar las cañerías y fijar en algunos puntos con Adhesivo. Proceder al emplacado.

Consumo/m ²			
Bloque de Yeso 8 cm.	3.00 u.	Cinta Joint de papel	3.30 m
Adhesivo	5.00 Kg.	Masilla de Secado Rápido	0.80 Kg.
Placa Durlock® Estándar 9.5 mm	2.10 m ²	Masilla Lista para Usar	0.60 Kg.
Set de juntas	0.10 paquete	Clavo Copa	0.01 Kg.

(*) Muroplac Estándar 10 cm de espesor.

Mano de obra Rendimiento por obrero especializado 15/20 m2 por día.
(Según tipo de obra).

EMPLACADO DE LAS PAREDES SÓLIDAS



Una vez terminado el muro de bloques con sus instalaciones, se procede al emplacado con placa Durlock® Estándar de 9,5 mm.



Aplicar Adhesivo en toda la superficie que recibirá la placa Durlock® con llana dentada de 1 cm.



Presentar la placa Durlock® sobre la pared con Adhesivo, en forma vertical como indica la figura.



Una vez posicionada la placa Durlock®, se golpea con maza de goma para su fijación. Se deben colocar en la superficie clavos copa, para evitar movimientos hasta que se produzca el fragüe del Adhesivo.



Repetir los pasos 2, 3 y 4 para las placas siguientes, hasta completar todo el muro.



Tomado de las juntas entre placas, según el Sistema Durlock®, con masilla y cinta de papel.