



Yesos Yemaco Durlock®

yemaco

Yeso tradicional para la construcción, ideal para realizar enlucidos de paredes y cielorrasos. Se aplica en forma manual y se utiliza en todo tipo de obras.

Se aplica en forma manual y se utiliza en todo tipo de obras.

Dosificación recomendada de la mezcla:

1 parte de agua por 1 parte de Yemaco

Ventajas:

- Máximo tenor de pureza.
- Granulometría uniforme.
- Compatible con los distintos tipos de agua del país.
- No requiere el agregado de cemento de obra.

- Nuevo diseño de pack
- Más funcional y moderno
- Bolsa de 40 Kg.
- Bolsa de 2 Kg



Características

Tenor de pureza	
Sulfato de Calcio hemihidratado	89,1 %
Sulfato de Calcio anhidro	6,9 %
Tiempo de fraguado	
Tiempo inicial	3½ minutos
Tiempo final	28 a 29 minutos
Granulometría	
Pasante a través de tamiz nº 30	100 %
Pasante a través de tamiz nº 70	90 %
Pasante a través de tamiz nº 100	85 %
Rendimientos (m ² / bolsa)	
Engrosado y fino sobre ladrillo hueco	6 a 7 m ² bl.
Engrosado y fino sobre armados	3 a 4 m ² bl.
Enlucido sobre revoque grueso	9 a 10 m ² bl.
Enlucido en cielorrasos	7 a 8 m ² bl.